1904

FDV

Avsinkningsfri kuleventil med hendel
PN25 full-løp

PRODUKTEGENSKAPER





1904 Kuleventil med hendel

- Kropp: Avsinkningsfri Messing
- Kule: Forkrommet Messing
- Stamme: Avsinkningsfri Messing
- Sete: P.T.F.E
- Pakning: P.T.F.E
- Hendel: Stål
- Hendelmutter: Stål
- Trekk til hendel: P.V.C.
- Vinge: Lakkert aluminium

NRF. NR		
5587359	3/8	Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel
5587361	1/2	Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel
5587362	3/4	Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel
5587363	1"	Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel
5587364	11/4	Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel
5587365	11/2	Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel
5587366	2"	Avsinkningsfri messing kuleventil m/ hendel
5587367	3/8	Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge
5587368	1/2	Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge
5587369	3/4	Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge
5587371	1"	Avsinkningsfri messing kuleventil m/vinge

Tålte temperaturer

	Vann	**Luft**
• **Min**	**0 °**	**-10 °**
• **Maks**	**150 °**	**150 °**

Ventilen tåler en omgivelsestemperatur opptil -20° så lenge gjennomstrømningsvæsken ikke er nær frysepunktet og den er riktig blandet med glykol.
Ventilene tåler glykol –blandinger opptil 50% og HX-blandinger opptil 35% (tåler ikke ren HX-sprit)

VEDLIKEHOLD

Anbefales å teste ventilen en gang i året.